

Monte-escalier électrique

	HD UNI			HD DOLLY			HD FOLD			HD FOLD DOLLY		
												
Description	Fiable & robuste			Optimal - même sur les surfaces planes			Pour des colis compacts et lourds			Poignée ergonomique réglable		
Champ d'application	par ex. armoires électriques, automates de boissons, automates de jeux			par ex. accumulateurs solaires, rouleaux de linoléum, piles de caisses lourdes			par ex. photocopieuses, poêles, chaudières, moteurs d'ascenseur			par ex. batteries pour les systèmes téléphoniques, coffres-forts		
Capacité	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg
2 Vitesses d'ascension	10-15 marches/min	6-10 marches/min	6-10 marches/min	10-15 marches/min	6-10 marches/min	6-10 marches/min	10-15 marches/min	6-10 marches/min	6-10 marches/min	10-15 marches/min	6-10 marches/min	6-10 marches/min
Autonomie (max) marches en montée et en descente*	700 marches	500 marches	500 marches	700 marches	500 marches	500 marches	700 marches	500 marches	500 marches	700 marches	500 marches	500 marches
Poids de batterie au lithium (7.2 Ah) avec l'indicateur de charge	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
Poids de l'appareil sans batterie	35,5kg			42 kg			36,2 kg			43,3 kg		
Hauteur max. des marches	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
Dimensions (hauteur/largeur/profondeur)	1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm (plié 1195 / 560 / 485 mm)			1781 / 560 / 485 mm (plié 1361 / 560 / 545 mm)		
Mise en œuvre sur des escaliers en colimaçon raides et étroites	✓			✓			✓			✓		
Utilisation en escaliers et sur des surfaces planes	✓			✓			✓			✓		
Pliable							✓			✓		
Système Dolly				✓						✓		

*somme en montée / descente