

## APERÇU DU MODÈLE



**SAL UNI**



**SAL ERGO**



**SAL FOLD**



**SAL FOLD-L**

	SAL UNI			SAL ERGO			SAL FOLD			SAL FOLD-L		
Description	<b>Le professionnel pour les charges lourdes</b>			<b>Le spécialiste des marchandises à empiler</b>			<b>Le compact facile à transporter</b>			<b>Le polyvalent compact aux multiples talents</b>		
Champ d'application	p. ex. papier à photocopieur, conteneurs de linge, armoires, marchandises en rouleaux			p. ex. futs de bière, bouteilles d'eau, casiers de boissons, piles de pneus			p. ex. machines à lessiver, bonbonnes de gaz, ponceuses de sol			p. ex. grands réfrigérateurs, portes, fenêtres, meubles, plans de cuisson, dalles		
Capacité de charge	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg
Vitesse d'ascension	48 marches/min	35 marches/min	29 marches/min	48 marches/min	35 marches/min	29 marches/min	48 marches/min	35 marches/min	29 marches/min	48 marches/min	35 marches/min	29 marches/min
Poids de l'appareil sans batterie	15,5 kg			16,0 kg			16,0 kg			17,2 kg		
Poids de la batterie au lithium [7,2 Ah] avec affichage de l'état de charge	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
Autonomie (max) marches en montée et en descente	env. 2000 marches			env. 2000 marches			env. 2000 marches			env. 2000 marches		
Hauteur max des marches	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
Dimensions (hauteur/largeur/profondeur)	1530 / 480 / 280 mm			1600 / 480 / 410 mm			1550 / 1000 (plié) / 480 / 280 mm			1780 / 1350 (plié) / 480 / 280 mm		
Mise en œuvre sur des escaliers en colimaçon raides et étroites	✓			✓			✓			✓		
Transport sur des marches ou surfaces planes	✓			✓			✓			✓		
pliable							✓			✓		