

## LIFTKAR® PT

### MONTE-ESCALIER ELECTRIQUE

### Spécifications techniques



#### Appareils avec siège intégré

	PT S	PT Outdoor	PT Fold
<b>Force portante / référence</b>	130 kg / 045 725 160 kg / 045 726	120 kg / 045 725 150 kg / 045 726	130 kg / 045 731 160 kg / 045 732
<b>Poids total</b>	30,5 kg	34,4 kg	28 kg
<b>Hauteur totale</b>	1130 mm	1130 mm	1130 mm
<b>Largeur totale</b>	505 mm (avec accoudoirs)	505 mm (avec accoudoirs)	430 mm (avec siège) 482 mm (avec unité de gestion)
<b>Hauteur de marche maxi.</b>	205 à 220 mm	205 à 220 mm	205 à 220 mm
<b>Autonomie de charge</b>	Valeur de référence: 300 - 500 marches. Dépend du poids de la personne et de l'utilisation en montée ou en descente. Une seconde batterie est conseillée en cas d'utilisation fréquente. Chargeur véhicule disponible en accessoire.		



### Appareils pour fauteuils roulants

	<b>PT Uni</b>	<b>PT Plus</b>	<b>PT Adapt</b>
<b>Force portante / référence</b>	130 kg / 045 727 160 kg / 045 728	125 kg / 045 729	130 kg / 045 721 160 kg / 045 722
<b>Poids total</b>	27,6 kg	23,5 kg (sans fauteuil roulant)	24,7 kg
<b>Hauteur totale</b>	1130 mm	1130 mm	1130 mm
<b>Largeur totale</b>	760 mm (appuis baissés) 395 mm (appuis relevés)	430 mm (sans fauteuil roulant)	482 mm (sans fauteuil roulant)
<b>Hauteur de marche maxi.</b>	205 à 220 mm	205 à 220 mm	205 à 220 mm
<b>Autonomie de charge</b>	Valeur de référence: 300 - 500 marches. Dépend du poids de la personne et de l'utilisation en montée ou en descente. Une seconde batterie est conseillée en cas d'utilisation fréquente. Chargeur véhicule disponible en accessoire.		

